

1. 概要

書籍等で公表されたオペアンプ回路をPX1010を用いて製作する場合の部品実装設計例を示します。

本書はPX1010の使用方法を示す為のものであり、製作・動作確認はしていません。

また、本書の回路は参考文献発表時点のものであり、発表後日の訂正有無は確認していません。

回路の詳細については参考文献を参照して下さい。

回路	差動入出力増幅回路
回路提供	松村南
参考文献	トランジスタ技術 2010年3月号 別冊付録 「すぐに使える！OPアンプ回路デザイン・ブック」 松井邦彦 監修 CQ出版社 2-3節 図2-4 21頁
追加配線数	無し
実装設計のポイント	オペアンプ素子アサイン順番。

2. 回路図

参考文献のオリジナル回路をPX1010に実装する為の部品実装設計を反映したPX1010のデバイス番号に依る回路図を2頁に示します。

回路図中の部品はメーカー廃品種になっている場合があります。その場合は適宜代替品に読み替えて下さい。


オリジナルの回路は参考文献を参照して下さい。

3. 部品実装図

テンプレートを用いた部品実装設計を反映した部品実装図を3頁、4頁に示します。


形状が大きく指定デバイス番号部に部品が実装できない場合は、一旦ユニバーサルエリアに実装し、追加配線で該当デバイス番号部に接続して下さい。

● 回路図



Model Name	
Title 差動入出力増幅回路 回路図	
Document Number	Page 1 / 1

● 部品実装図 (1 / 2)




- 備考 1
○ は部品実装を示す。
- 備考 2
— は追加配線を示す。
- 備考 3
3D 3C 3B
1D 1B 1A
3A
VT1, VT2 TOP VIEW
各スルーホール間ピッチは全て2.54mm

- 備考 4
1 2 3
Pn PnA PnB PnC
デバイス番号呼称について
Pn の1-2ピン間に実装したデバイスを PnA
Pn の2-3ピン間に実装したデバイスを PnB
Pn の1-3ピン間に実装したデバイスを PnC(チップ部品不可)
と呼ぶものとする。

PX1010 (ProX)
8ピン デュアルオペアンプ×2個用
部品実装設計テンプレート

Model Name	
Title	差動入出力増幅回路 部品実装図
Document Number	Page
	1 / 2

● 部品実装図 (2 / 2)



PXI010 (ProX)
8ピンデュアルオペアンプ×2個用
部品実装設計テンプレート

Model Name	
Title	差動入出力増幅回路 部品実装図
Document Number	Page
	2 / 2